SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7322-1BP50-0AA0

*** spare part *** SIMATIC S7-300 digital output SM 322, isolated in groups of 16, 64 DO, 24 V DC, 0.3 A source output total current 2 A/group, 8 A/module terminal blocks 6ES7392-1.N00-0AA0 and cable 6ES7392-4...0-0AA0 required

Напряжение питания	
Напряжение нагрузки L+	
● Номинальное значение (пост. ток)	24 V
● Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
● Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.	75 mA
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	100 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	6 W
Цифровые выводы	
Вид выходов	64
Защита от короткого замыкания	Да; электронный
Ограничение индуктивного напряжения отключения	M + (45 В)
Включение цифрового входа	Да
Коммутационная способность выходов	
● при ламповой нагрузке, макс.	5 W
Диапазон сопротивления нагрузке	
● нижний предел	80 Ω
● верхний предел	10 kΩ
Выходное напряжение	
● для сигнала "1", мин.	M + (0,5 В)
Выходной ток	
● для сигнала "1", номинальное значение	0,3 A
● для сигнала "1", диапазон допустимых значений, мин.	2,4 mA
● для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.	0,36 A
Задержка на выходе при омической нагрузке	
● с "0" на "1", макс.	450 µs
● с "1" на "0", макс.	450 µs
Параллельное подключение двух выходов	
● для повышения мощности	Нет
● для резервного включения нагрузки	Да
Частота коммутации	
● при омической нагрузке, макс.	100 Hz
● при индуктивной нагрузке, макс.	0,5 Hz
● при ламповой нагрузке, макс.	10 Hz
Суммарный ток выходов (на узел)	
горизонтальный настенный монтаж	
— до 40 °C, макс.	1,6 A
— до 60 °C, макс.	1,2 A
вертикальный настенный монтаж	
— до 40 °C, макс.	1,6 A
Длина провода	
● экранированные, макс.	1 000 m
● неэкранированные, макс.	600 m
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Аварийные сигналы	Нет
Диагностическая функция	Нет

© Copyright Siemens

Аварийные сигналы	
● Диагностический сигнал	Нет
Диагностика	
● Считываемая диагностическая информация	Нет
● Обрыв провода	Нет
● короткое замыкание	Нет
● Срабатывание предохранителя	Нет
● Отсутствие напряжения нагрузки	Нет
Диагностический светодиодный индикатор	
● Номинальное напряжение нагрузки PWR (зеленый)	Нет
● Предохранитель OK FSG (зеленый)	Нет
● Суммарная ошибки SF (красный)	Нет
● Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый)	Да
● Индикатор ошибки канала F (красный)	Нет
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка цифровых выводов	
● между каналами	Нет
● между каналами, в блоках для	16
● между каналами и шиной на задней стенке	Да; Оптронная пара
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	500 В пост. тока
Техника соединений	
Требуемый передний штекер	Кабель: 6ES7392-4Bxx0-0AA0 Клеммная коробка: 6ES7392-1xN00-0AA0
Размеры	
Ширина	40 mm
Высота	125 mm
Глубина	112 mm
Массы	
Масса, прибл.	230 g

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-04
eClass	14	27-24-22-04
eClass	12	27-24-22-04
eClass	9.1	27-24-22-04
eClass	9	27-24-22-04
eClass	8	27-24-22-04
eClass	7.1	27-24-22-04
eClass	6	27-24-22-04
ETIM	10	EC001419
ETIM	9	EC001419
ETIM	8	EC001419
ETIM	7	EC001419
IDEA	4	3566
UNSPSC	15	32-15-17-05

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval			other	
EAC	Confirmation	CE EG-Konf.	UK CA	Confirmation	产品合格 QC PASS

последнее изменение: 17.07.2025

© Copyright Siemens