Фронтальный адаптер - VIP-PA-4FLK14/ 5,0M/S7-FS - 2907528

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



На рисунке показан вариант с отводом под углом 90°

Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300/ ET200, 4 разъема FLK с повернутым на 180° отводом, подключение 4 x 8 каналов, длина кабеля: 5 м

Характеристики товаров

- Подача питания через клеммы со сдвоенными пружинными зажимами
- Возможность закрепления винтами на модуле ввода-вывода
- Герметичные соединительные колодки, устанавливаемые на стороне модуля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 055626 213965
GTIN	4055626213965
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	≤ 30 В DC
Макс. допустимый ток	1 A (на цепь)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP20
Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	50 В

Фронтальный адаптер - VIP-PA-4FLK14/ 5,0M/S7-FS - 2907528

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Сторона управления
Тип подключения	Штекерное подключение
Указание	Съемный для 40-контактных модулей ввода/вывода

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	4
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 14

Кабель

Отдельных проводников на модуль	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Отдельная жила, сечение	0,14 мм²
Наружный диаметр	6,4 мм
Длина кабеля	5 м
Экранировка	нет
Кабель, не содержащий галоген	нет
Сопротивление кабеля, макс.	0,16 Ω/м

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 326-2BF10-0AB0
	6ES7 326-2BF41-0AB0
	6ES7 326-2BF01-0AB0
	6ES7 326-1BK02-0AB0
	6ES7 326-1RF00-0AB0

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки

Фронтальный адаптер - VIP-PA-4FLK14/ 5,0M/S7-FS - 2907528

Технические данные

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com