SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7340-1BH02-0AE0

SIMATIC S7-300, CP 340 COMMUNICATION PROCESSOR WITH 20MA INTERFACE (TTY) INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD



Рисунок аналогичен

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 24 В пост. тока	Нет; Питание через шину на задней стенке 5 В
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	190 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	0,85 W
Макс. рассеиваемая мощность	0,95 W
Интерфейсы	
Число интерфейсов	1; с гальваническим развязкой
Физические параметры интерфейсов, 20 мА (TTY)	Да
Мин. скорость передачи данных	2,4 kbit/s
Макс. скорости передачи данных	19,2 kbit/s
Двухточечное соединение	
• Макс. длина провода	1 000 m; 100 м активный, 1000 м пассивный
• поддерживаемые принтеры	Струйный принтер HP, лазерный принтер HP, профессиональный принтер IBM, определяется пользователем

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• Тип штекера	9-полюсное гнездо Sub-D
Встроенный драйвер протокола	
— 3964 (R)	Да
— ASCII	Да
— RK512	Нет
— можно дополнительно загрузить драйвер, соответствующий требованиям заказчика	Нет
Макс. длина телеграммы	
— 3964 (R)	1 024 byte
— ASCII	1 024 byte
Скорость передачи данных, 20 мА (TTY)	
— по протоколу 3964 (R), макс.	19,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	9,6 kbit/s
— с драйвером принтера, макс.	9,6 kbit/s

Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C

программное обеспечение	
Блок	
• Макс. размер функционального блока в ОЗУ	2 700 byte; Передача данных, отправка и прием

Соединения	
Электропитание	по шине на задней стенке

Размеры	
Ширина	40 mm
Высота	125 mm
Глубина	120 mm

Массы	
Масса, прибл.	300 g

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG