SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7360-3AA01-0AA0



Рисунок аналогичен

spare part SIMATIC S7-300, connection IM 360 in central rack for connection of max. 3 expansion racks, with C-bus

Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	350 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	2 W
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Макс. число подключений на ЦП	1
Размеры	
Ширина	40 mm
Высота	125 mm
Глубина	120 mm
Массы	
Масса, прибл.	225 g

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-08
eClass	14	27-24-22-08
eClass	12	27-24-22-08
eClass	9.1	27-24-22-08
eClass	9	27-24-22-08
eClass	8	27-24-22-08
eClass	7.1	27-24-22-08
eClass	6	27-24-22-08
ETIM	10	EC001423
ETIM	9	EC001423
ETIM	8	EC001423
ETIM	7	EC001423
IDEA	4	3564
UNSPSC	15	32-15-17-05

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval	Test Certificates
CCC, UL, EAC, CE EG-Konf., UKCA	Miscellaneous

© Copyright Siemens

Maritime application	other		Environment
PRS	产品合格 QC PASS	Confirmation	Environmental Confirmations

последнее изменение: 07.04.2025

. © Copyright Siemens