SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7392-1AJ00-0AA0



spare part SIMATIC S7-300, front connector for signal modules with screw connections, 20-pole

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Передний штекер
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	S7-300
Техника соединений	
Соединение периферийных устройств	
● Техника соединений	Винтовые клеммы
● Число проводов на одно соединение	1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм²	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	1,5 mm²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 mm²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 mm²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	

© Copyright Siemens

— Мин. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма A, длиной от 5 мм до 7 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма E, длиной до 6 мм
Монтаж	
— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
— Момент затяжки мин.	0,4 N·m
— Момент затяжки макс.	0,7 N·m
Размеры	
Ширина	23 mm
Высота	131 mm
Глубина	36 mm
Массы	
Масса, прибл.	70 g
Классификации	

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-92
eClass	14	27-24-22-92
eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous

Manufacturer Declaration

General Product Approval		EMV			For use in hazardous locations
China RoHS	Manufacturer Declaration				

For use in hazardous locations				Maritime application
	Miscellaneous		CCC-Ex	

последнее изменение: 07.04.2025

© Copyright Siemens