PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7392-1BJ00-0AA0



SIMATIC S7-300, Front connector for signal modules with spring-loaded contacts, 20-pole

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Передний штекер
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	S7-300
технология подключения / заголовок	
Соединение периферийных устройств	
● Соединения	пружинные клеммы
● Число проводов на одно соединение	1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм²	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	1,5 mm²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 mm²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 mm²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	
— Мин. длина зачистки изоляции проводов	6 mm

© Copyright Siemens

— Макс. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма A, длиной от 5 мм до 7 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма E, длиной до 6 мм
Размеры	
Ширина	23 mm
Высота	131 mm
Глубина	36 mm
Массы	
Масса, прибл.	61 g

последнее изменение: 05.01.2021

© Copyright Siemens