SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7392-1BM01-0AA0



spare part SIMATIC S7-300, front connector for signal modules with spring-loaded contacts, 40-pole

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Передний штекер
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	S7-300
Техника соединений	
Соединение периферийных устройств	
● Техника соединений	пружинные клеммы
● Число проводов на одно соединение	1; Или 2 провода с сечением до 0,75 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм²	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,14 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,75 mm²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,14 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,75 mm²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,14 mm²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,75 mm²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	19
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	19
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	19
Обработка концов жил	

© Copyright Siemens

— Мин. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма A, длиной от 5 мм до 7 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма E, длиной до 6 мм

Размеры

Ширина	21,6 mm
Высота	126 mm
Глубина	40,9 mm

Массы

Масса, прибл.	98 g

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-92
eClass	14	27-24-22-92
eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous | Manufacturer Declaration

General Product Approval | EMV | For use in hazardous locations

China RoHS | Manufacturer Declaration

For use in hazardous locations

FM | Miscellaneous | CCC-Ex

последнее изменение: 07.04.2025

© Copyright Siemens