SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7400-1JA11-0AA0



SIMATIC S7-400, rack aluminum UR2, central and distributed with 9 slots, 2 redundant PS can be plugged in

Общая информация	
Обозначение типа продукта	UR2
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Монтажные стойки	
● K-шина	Да
● P-шина	Да
Гнезда	
● Число гнезд	9
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
маркировка UKCA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Да
CCC	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	0 °C
● макс.	70 °C
Механические свойства/материалы	
материал несущего профиля	Алюминиевый
Размеры	
Ширина	257,5 mm
Высота	290 mm
Глубина	27,5 mm
Массы	
Масса, прибл.	1,5 kg
Классификации	

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-03
eClass	14	27-24-22-03
eClass	12	27-24-22-03
eClass	9.1	27-24-22-03

© Copyright Siemens

eClass	9	27-24-22-03
eClass	8	27-24-22-03
eClass	7.1	27-24-22-03
eClass	6	27-24-22-03
ETIM	10	EC000810
ETIM	9	EC000810
ETIM	8	EC000810
ETIM	7	EC000810
IDEA	4	3560
UNSPSC	15	32-15-17-04

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

EG-Konf. | Manufacturer Declaration | Miscellaneous | UKCA | UL | KC

General Product Approval

RCM | China RoHS | Miscellaneous | Manufacturer Declaration

EMV

RCM | RCM

For use in hazardous locations

ATEX | Declaration of Conformity | FM | CCC | IECEx | Type Examination Certificate

For use in hazardous locations

ATEX

Maritime application

ABS | BUREAU VERITAS | DNV | LRS | NK / Nippon Kaiji Kyokai

Maritime application

PRS | RINA | RMRS | CCS (China Classification Society)

Environment

EPD

последнее изменение: 07.06.2025

. © Copyright Siemens