SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7401-2TA01-0AA0

SIMATIC S7-400, rack CR2, central, 18 slots, 2 segments 2 redundant PS can be plugged in



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	CR2
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Монтажные стойки	
● K-шина	Да; Сквозной через оба сегмента
● P-шина	Да; Разделено
Гнезда	
● Число гнезд	18; 2 сегмента с 8 или 10 гнездами
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
маркировка UKCA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Да
CCC	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	0 °C
● макс.	70 °C
Размеры	
Ширина	482,5 mm
Высота	290 mm
Глубина	27,5 mm
Массы	
Масса, прибл.	4,1 kg
Классификации	

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-03
eClass	14	27-24-22-03
eClass	12	27-24-22-03
eClass	9.1	27-24-22-03
eClass	9	27-24-22-03

© Copyright Siemens

eClass	8	27-24-22-03
eClass	7.1	27-24-22-03
eClass	6	27-24-22-03
ETIM	10	EC000810
ETIM	9	EC000810
ETIM	8	EC000810
ETIM	7	EC000810
IDEA	4	3560
UNSPSC	15	32-15-17-04

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval



Miscellaneous









General Product Approval			EMV		For use in hazardous locations
China RoHS	Miscellaneous	Manufacturer Declaration	RCM	RCM	IECEx

For use in hazardous locations



Declaration of Conformity

FM





Type Examination Certificate

For use in hazardous locations	Maritime application				
ATEX	ABS	BUREAU VERITAS	DNV	LRS	NK / Nippon Kaiji Kyokai

Maritime application			Environment
PRS	RINA	CCS (China Classification Society)	EPD

последнее изменение: 07.06.2025

. © Copyright Siemens