Фронтальный адаптер - FLKM S135-454-4UA/S400 - 2314859

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Адаптер FLKM S135/S400 служит для непосредственного подключения штекера SIMATIC® S5 к основной плате SIMATIC® S7 400. Сопрягает: 6ES5 454-4UA14 с 6ES7 422 1BH11-0AA0

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 155311
GTIN	4046356155311
Вес/шт. (без упаковки)	334,600 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Указание	Светодиоды модуля S7-400 закрываются.
Номинальное напряжение U_N	60 В DC
Макс. допустимый ток	4 А (на цепь)
	4 А (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Фронтальный адаптер - FLKM S135-454-4UA/S400 - 2314859

Технические данные

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем SIEMENS S5-135 U

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S5-135 U
- подходящие платы ввода-вывода	6ES5 454-4UA14

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com