Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Фронтальный адаптер VARIOFACE с зажимом push-in, для 35 мм цифровых модулей SIMATIC® S7-1500, подключение 1x 32 каналов.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 055626 256610
GTIN	4055626256610
Вес/шт. (без упаковки)	83,700 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В DC
Макс. допустимый ток	1 A (на цепь)
Макс. допустимое значение суммарного тока	2 A (на байт при питании от модуля)
	12 A (при подаче питания через фронтальный адаптер)
Нормальный режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61131-2
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Технические данные

Параметры подключения 1

Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Зажимы Push-in

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S7-1500
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 521-1BL00-0AB0
	6ES7 522-1BL00-0AB0
	6ES7 522-1BL01-0AB0

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 61131-2
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	RU C-DE.A*30.B00767

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com