Лист тех. данных 6ES7870-1AA01-0YA0



Рисунок аналогичен

SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 single license for 1 installation R-SW, SW and DOCU on CD, HW dongle, Class A, 3 languages (de, de, fr, en fr), executable in STEP 7 V4.02 or higher, reference hardware: CP 341 and CP 441-2

Стандарты, допуски, сертификаты	
разработано согласно IEC 61131	Да
Операционные системы	
Может работать на операционных системах	
• Windows 9x	Нет
• Windows ME	Нет
• Windows NT 4.0	Нет
• Windows 2000	Нет
• Windows XP	Да
• Windows 7	Да
программное обеспечение	
Класс ПО	A
Конечная система	SIMATIC CP 341/CP 441-2
Настраиваемые параметры	
• Время контроля ответа	От 100 мс до 25,5 с в сетке 100 мс
• Коэффициент для времени задержки символа	1 или 10
• Режим модема (игнорировать символ смазки)	с/без
• Режим RS 485 для 2-проводного соединения	с/без
• Предварительное назначение принимающих линий при использовании интерфейсного модуля X.27	Да
Данные связи	
• Многочлен ЦИК	X16 + x15 + x2 + 1
• Реестр получения	указывается на BRCV
• Протокол Modbus	с форматом RTU
• Реализованные функциональные коды	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16
• Широковещательное сообщение (Broadcast Message)	возможно
• Скорость передачи данных	От 300 бит/с до 76 800 бит/с; (TTY - 19 200 бит/с)
• Линии управления и передачи сообщений V.24	нет
• Время задержки символа	3,5 символа или кратное
Авторизация/лицензии	
• Одинарная лицензия (EL)	Да
Документация	
Языки	
• Немецкий	Да
• Английский	Да
• Французский	Да

последнее изменение: 04.03.2021

© Copyright Siemens