SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7901-3DB30-0XA0

SIMATIC S7-200,USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT SUPPORTED



Обозначение типа продукта	
Напряжение питания	
Описание	через USB-разъем
Интерфейсы	
Двухточечное соединение	
• Макс. скорости передачи данных	187,5 kbit/s; 9,6/19,2/187,5 кбит/с; настройка: не требуется
Протоколы	
PPI	Да; 10/11 бит
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностический светодиодный индикатор	
• Описание	Tx (зеленый): индикация отправки USB; Rx (зеленый): индикация приема USB; PPI (зеленый): Индикация отправки RS-485
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка	1
Требования к программному обеспечению	
требуемое программное обеспечение	STEP 7 Micro/WIN V3.2 не ниже SP4

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Провода	
входит в комплект поставки продукта	SIMATIC S7-200

Массы	
Масса, прибл.	300 g

последнее изменение: 31.07.2015

© Copyright Siemens AG