SIEMENS

## Лист тех. данных 6ES7921-3AB20-0AA0



Front connector (DIGITAL 4X8 I/O) S7-300

********** spare part ********* front connector module with flat ribbon cable connection for digital 32 I/O modules of the S7-300, power supply via screw terminals

| | |
|---|---|
| целевая система | SIMATIC S7-300 |
| **Технические данные / заголовок** | |
| рабочее напряжение / при постоянном токе | |
| ● ном. значение | 24 V |
| ● | 60 V |
| ● макс. | 60 V |
| ток / расчетное значение | 1 A |
| ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс. | 1 A |
| суммарный ток / макс. | 4 A; NO_DATA |
| рабочая температура | 0 ... 60 °C |
| окружающая температура | |
| ● при эксплуатации | 0 ... 60 °C |
| ● при хранении | -40 ... +70 °C |
| число полюсов | 40 |
| число штекерных контактов / электрического соединения | 4 |
| число полюсов / на интерфейсе 1 | 16 |
| число клемм | 8 |
| ширина наконечника отвертки | 3,5 mm |
| момент затяжки / при винтовом зажиме | 0,4 ... 0,7 N·m |
| компонент изделия / требуется / торцовая пластина | Нет |
| число проводов / на каждое соединение | 2 |
| длина зачистки изоляции | 6 mm |
| поперечное сечение подключаемого провода | |
| ● для гибкого кабеля / с концевой заделкой кабеля | 0,25 ... 0,75 mm² |
| ● многопроводной | 0,25 ... 0,75 mm² |
| ● тонкопроволочный / без концевой заделки кабеля | 0,25 ... 0,75 mm² |
| ● тонкопроволочный / с концевой заделкой кабеля | 0,25 ... 0,75 mm² |
| вид кабельного наконечника | |
| ● с пластмассовой гильзой / согласно DIN 46228-4 | NO_DATA |
| наружный диаметр / изоляции жил | 2 mm |
| длина кабеля / макс. | 30 m |
| длина | NO_DATA |
| исполнение экрана | NO_DATA |
| степень загрязнения | 2 |
| категория перенапряжения | 2 |
| исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e | Нет |
| сертификат соответствия / допуск cULus | Да |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | XG |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| цвет / корпуса | черный |
| характеристика изделия / прозрачный | Нет |
| ширина / корпуса | NO_DATA |
| масса нетто | 0,101 kg |

**последнее изменение:** 16.07.2026


. © Copyright Siemens