SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7921-5AK20-0AA0



Front Conn. Mod. (Analog 4X8I/O) S7-1500

Front connector module with 4x16 pole IDC connector for analog 40 pole I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Infeed element

целевая система	SIMATIC S7-1500
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
● ном. значение	24 V
●	24 V
● макс.	60 V
ток / расчетное значение	NO_DATA
ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.	1 A
суммарный ток / макс.	NO_DATA; NO_DATA
рабочая температура	0 ... 60 °C
окружающая температура	
● при эксплуатации	0 ... 60 °C
● при хранении	-40 ... +70 °C
число полюсов	40
число штекерных контактов / электрического соединения	4
число полюсов / на интерфейсе 1	16
исполнение электрического соединения / для источника питания	NO_DATA
число клемм	NO_DATA; NO_DATA
ширина наконечника отвертки	3,5 mm
момент затяжки / при винтовом зажиме	NO_DATA
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	Нет
число проводов / на каждое соединение	2
длина зачистки изоляции	NO_DATA
поперечное сечение подключаемого провода	
● для гибкого кабеля / с концевой заделкой кабеля	NO_DATA
● многопроводной	NO_DATA
● тонкопроволочный / без концевой заделки кабеля	NO_DATA
● тонкопроволочный / с концевой заделкой кабеля	NO_DATA
вид кабельного наконечника	
● без пластмассовой гильзы / согласно DIN 46228-1	NO_DATA
● с пластмассовой гильзой / согласно DIN 46228-4	NO_DATA
наружный диаметр / изоляции жил	NO_DATA; NO_DATA
длина кабеля / макс.	30 m
длина	NO_DATA
исполнение экрана	NO_DATA
степень загрязнения	2
категория перенапряжения	2
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	Нет

© Copyright Siemens

сертификат соответствия / допуск cULus	Да
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	XG
цвет / корпуса	черный
характеристика изделия / прозрачный	Нет
ширина / корпуса	NO_DATA
масса нетто	0,099 kg

последнее изменение: 26.02.2026

© Copyright Siemens