SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7922-3BF00-0AC0



S7-300 FRONT CONN. M. SINGLE CO. 5.0M

********** spare part ********* front connector for SIMATIC S7-300 40-pole (6ES7392-1AM00-0AA0) with 40 single cores 0.5 mm2, single cores H05V-K, screw version PU=1 unit L = 5.0 m

целевая система	SIMATIC S7-300
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
тип штекера	6ES7392-1AM00-0AA0
длина кабеля	5 m
исполнение кабеля	H05V-K
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
цвет / оболочки кабеля	синий
цветовой код RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
сечение провода / ном. значение	0,5 mm²
число каналов	40
число полюсов	40
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
● ном. значение	24 V
● макс.	30 V
ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо	1,5 A
окружающая температура	
● при хранении	-30 ... +70 °C
● при эксплуатации	0 ... 60 °C
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
пригодность к взаимодействию	
● входная карта ПЛК	Да
● плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
● цифровая передача сигналов	Да
● аналоговая передача сигнала	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	1,8 kg

© Copyright Siemens