SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7923-0BF00-0CB0



Рисунок аналогичен

CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 5.0M

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 5.0 m

целевая система	SIMATIC S7-300 / 1500
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
● ном. значение	24 V
● макс.	60 V
окружающая температура	
● при эксплуатации	0 ... 60 °C
● при хранении	-30 ... +70 °C
пригодность к взаимодействию	
● входная карта ПЛК	Да
● плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
● цифровая передача сигналов	Да
● аналоговая передача сигнала	Нет
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
число каналов	8
длина кабеля	5 m
число полюсов	16
число проводников / соединительного кабеля	16
сечение провода / ном. значение	0,14 mm²
цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	6,5 mm
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
маркировка / жилы	NO_DATA
исполнение экрана	NO_DATA
число полюсов / на интерфейсе 1	16
число полюсов / на интерфейсе 2	16
сертификат соответствия	
● допуск cULus	Нет
● МЭК Ex	NO_DATA
● ATEX	NO_DATA
● UKEX	NO_DATA
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	0,35 kg

последнее изменение: 21.02.2026

© Copyright Siemens