SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7923-5BC00-0GB0

CONNECT.CAB. 40P TO 50P S7 2.0M UNSHIELD

Соединительный кабель неэкранированный для 64-канальных модулей SIMATIC S7-1500 между модулем X10 или X11 и соединительным модулем 32 I/O 0.14 кв.мм, длина 2,0 м, 1 шт. 40 или 50-полюсный IDC-соединитель



Рисунок аналогичен

целевая система	SIMATIC S7-1500
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
● ном. значение	24 V
● макс.	60 V
окружающая температура	
● при эксплуатации	-30 ... +60 °C
● при хранении	-30 ... +70 °C
пригодность к взаимодействию	
● входная карта ПЛК	Да
● плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
● цифровая передача сигналов	Да
● аналоговая передача сигнала	Нет
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
число каналов	32
длина кабеля	2 m
число полюсов	40
число проводников / соединительного кабеля	40
сечение провода / ном. значение	0,14 mm²
цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	10,3 mm
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
маркировка / жилы	NO_DATA
исполнение экрана	NO_DATA
число полюсов / на интерфейсе 1	40
число полюсов / на интерфейсе 2	50
сертификат соответствия	
● допуск cULus	Нет
● МЭК Ex	Да
● ATEX	Да
● UKEX	Да
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	0,3 kg

последнее изменение: 21.02.2026

© Copyright Siemens