Лист тех. данных 6ES7972-0BA52-0XA0

наименование типа изделия	**Штекер PROFIBUS**
описание изделия	Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, без PG-порта, 90°
	SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, Insulation displacement method FastConnect, without PG socket 15.8x 59x 35.6 mm (BxHxD)



пригодность к использованию	Для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS
скорость передачи	
скорость передачи / по PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
● для кабелей PROFIBUS	2
● для сетевых компонентов или оконечных устройств	1
исполнение разъема питания	
● для кабелей PROFIBUS	Встроенная ножевая/зажимная технология для 2-проводных PB FC-электропроводов
● для сетевых компонентов или оконечных устройств	9-полюсный штекер Sub-D
исполнение разъема питания / FastConnect	Да
механические характеристики	
исполнение нагрузочного сопротивления	Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя
материал / корпуса	пластмасса
исполнение блокировки	Винтовое соединение
конструкция, размеры и масса	
вид кабельного отвода	Кабельный отвод 90 градусов
ширина	15,8 mm
высота	59 mm
глубина	35,6 mm
масса нетто	36 g
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +60 °C
● при хранении	-40 ... +70 °C
● при транспортировке	-40 ... +70 °C
степень защиты IP	IP20
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
● бессиликоновый	Да
компонент изделия	
● гнездо для подключения программного устройства	Нет
● разгрузка от натяжения	Да

© Copyright Siemens

нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
● соответствие RoHS	Да
● допуск UL	Да
справочный идентификатор	
● согласно МЭК 81346-2:2009	XG
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdlxcP

последнее изменение: 20.01.2023

© Copyright Siemens