SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7972-0DA00-0AA0



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, RS485 terminating resistor for terminating PROFIBUS/MPI networks

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
Потребление тока, тип.	30 mA
Рассеиваемая мощность	
Макс. рассеиваемая мощность	0,72 W
Интерфейсы	
PROFIBUS DP	
● Макс. скорости передачи данных	12 Mbit/s; от 9,6 кбит/с до 12 Мбит/с
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
● Эксплуатация, макс.	95 %; при +25 °C
Техника соединений	
Исполнение электрического соединения для напряжения питания	Блок винтовых клемм
Исполнение электрического соединения для проводников PROFIBUS	Блок винтовых клемм
Размеры	
Ширина	60 mm
Высота	70 mm
Глубина	43 mm
Массы	
Масса, прибл.	95 g
Классификации	

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-26-92
eClass	14	27-24-26-92

© Copyright Siemens

eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval



Miscellaneous

Manufacturer Declaration







General Product Approval







China RoHS

Manufacturer Declaration

EMV



For use in hazardous locations









Miscellaneous

CCC-Ex

Maritime application







other

Miscellaneous

последнее изменение: 07.04.2025

© Copyright Siemens