SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7972-0EA00-0XA0

SIMATIC S7, TS ADAPTER IE ADV. FOR SIMATIC TELESERVICE, IP BASED, VPN POWER SUPPLY EXT. 24V



Общая информация	
Инженерное обеспечение с помощью	
• STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	V12 SP1

Вид конструкции/монтаж	
Возможен монтаж на шину	Да
Возможен настенный/непосредственный монтаж	Да

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 24 В пост. тока	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V

Входной ток	
Потребление тока, тип.	100 mA
Макс. потребление тока	200 mA; включая модуль TS GSM
Макс. ток включения	4,3 A
Макс. время включения	3,1 ms

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	2,4 W

Интерфейсы	
Промышленный Ethernet	
• Число интерфейсов Industrial Ethernet	3
• Интерфейс Industrial-Ethernet	3 x Ethernet (RJ45)
— 100 Мбит/с	Да
— 1000 Мбит/с	Нет

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностический светодиодный индикатор	
• Светодиод RUN	Да
• Светодиод ERROR	Да
• Светодиод MAINT	Да
• Светодиод LINK	Да
• Светодиод ONLINE	Да
• Светодиод VPN	Да
• Светодиод RX/TX	Да

Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)

Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• Горизонтальное монтажное положение, мин.	0 °C
• Горизонтальное монтажное положение, макс.	60 °C
• Вертикальное монтажное положение, мин.	0 °C
• Вертикальное монтажное положение, макс.	40 °C

Размеры	
Ширина	55 mm
Высота	117 mm
Глубина	75 mm

Массы	
Масса, прибл.	225 g

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG