SIEMENS
PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

Технический паспорт для SINUMERIK PCU 50.5-C



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа **6FC5210-0DF52-2AA0**

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Программные и аппаратные компоненты

Предварительно установленная операционная	WinXP EmbSys (32 бит)
Тактовая частота процессора	Кэш-память Intel Celeron P4505 2M
Оперативная память 1	1 Gbyte SDRAM DDR3 ECC
Оперативная память 2	2 Mbyte Кэш-память

Номинальные параметры

Входное напряжение	пост. ток 24 В

Потребляемая мощность

Стандартный	48 Вт
Максимальный	190 Вт
Время резервирования сети	20 мс

Механические данные

Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто	4,5 кг (9,92 фунта)
Ширина	297 мм (11,69 дюйма)
Высота	267 мм (10,51 дюйма)
Глубина	82 мм (3,23 дюйма)

Условия окружающей среды

Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C.

Температура окружающей среды

Эксплуатация при макс.	
15W дополнительно потребляемая мощность	5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
20W дополнительно потребляемая мощность	5 ... 50 °C (41 ... 122 °F)
30W дополнительно потребляемая мощность	5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
Транспортировка	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Подшипники	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Относительная влажность воздуха

Рабочий режим	5 ... 95 %
Подшипники	5 ... 95 %
Транспортировка	5 ... 95 %

Сертификации

Сертификат соответствия	CE, cULus

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.

Сгенерировано 05.02.2023