SIEMENS
PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

Технический паспорт для SINUMERIK 840D sl NCU 710.3B PN



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа **6FC5371-0AA30-0AB0**

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Номинальные параметры

Входное напряжение	пост. ток 24 В
Потребляемая мощность, макс.	281 Вт
Мощность потерь	21 Вт

Оперативная память

Емкость памяти	2 Gbyte DRAM
	1 Gbyte NVM

Механические данные

Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто	3,7 кг (8,16 фунта)
Ширина	50 мм (1,97 дюйма)
Высота	455 мм (17,91 дюйма)
Глубина	272 мм (10,71 дюйма)

Условия окружающей среды

Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C.

Температура окружающей среды

Рабочий режим	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Транспортировка	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Подшипники	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Относительная влажность воздуха

Рабочий режим	5 ... 95 %
Подшипники	5 ... 95 %
Транспортировка	5 ... 95 %

Сертификации

Сертификат соответствия	CE, cULus

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.

Сгенерировано 13.02.2023