SIEMENS

Лист тех. данных 6GF3420-0AA20

SIMATIC MV420 SR-B;BASIC TYPE COMPACT CODE READER FOR 1D AND 2D CODES;IP67



Интерфейсы	
количество цифровых входов	3
Количество цифровых выходов	3
Данные по оптике	
Дальность действия	10 ... 400 mm
частота записи изображения / максимальное	50 Hz
Скорость считывания Code / максимальное	29 1/s
Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь	
Напряжение питания	
• при постоянном токе / номинальное значение	24 V
• при постоянном токе	19,2 ... 28,8 V
Потребляемый ток / при постоянном токе / при 24 В	
• типовое	0,17 A
• максимальное	2 A
Время нерасцепления / при исчезновении напряжения питания / минимально	0,01 s

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Данные по механике	
Цвет	петролевый

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	0 ... 50 °C
• во время хранения	-30 ... +70 °C
• во время транспортировки	-30 ... +70 °C
Относительная влажность воздуха / при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное	95 %
Степень защиты IP	IP67
шоковое ускорение	150 m/s²
ускорение колебаний	10 m/s²

Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	52,5 mm
Высота	70,7 mm
Глубина	39,5 mm
вес-нетто	0,25 kg

Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
Характеристики продукта / без силикона	да

Нормы, спецификации, сертификаты	
Среднее время между отказами (MTBF) / при 40 °C	95 y
Среднее время между отказами (MTBF)	95 y

Дополнительная информация / интернет-ссылки	
Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/codereader
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 25.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG