SIEMENS

Лист тех. данных 6GK1571-0BA00-0AA0

PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED MPI-KABEL 0,3M CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT



Скорость передачи	
Скорость передачи	
• на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Интерфейсы	
Количество электрических подключений	
• на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS	1
Количество интерфейсов / согласно USB	1
Стандарт интерфейсов / USB 2.0	да
Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь	
Вид напряжения / напряжения питания	пост. ток
Тип электропитания / дополнительный посторонний источник питания	нет
Напряжение питания	
• из USB	5 V
Относительный симметричный допуск / при постоянном токе	
• при 5 В	5 %
Потребляемый ток	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• из USB	0,2 A
Мощность потерь	1 W

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
• во время хранения	-40 ... +70 °C
• во время транспортировки	-40 ... +70 °C
Относительная влажность воздуха / при 30 °C / во время эксплуатации / максимальное	95 %
Степень защиты IP	IP20

Конструктивная форма, размеры и вес

Ширина	58 mm
Высота	26 mm
Глубина	105 mm
вес-нетто	0,365 kg
Вид крепления / установка на монтажной шине DIN 35 мм	нет
количество конструктивно идентичных сменных плат / вставные / на каждую ПК-станцию	1

Данные по производительности

Информация об изделии / диагноз

Функция продукта	
• диагностика порта	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Стандарт	
• для электромагнитной совместимости	2004/108/EC
Сертификат соответствия	
• CE	да
• C-TIC	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 20.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG