SIEMENS

Лист тех. данных 6GK1571-0BA00-0AA0

наименование типа изделия	**ПК-адаптер USB A2**

PC adapter USB A2 USB adapter (USB V2.0) for connection of a PG/PC or notebook to SIMATIC S7 via PROFIBUS or MPI contain USB cable 5 m, MPI cable 0.3 m can be used under Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bit and higher.



скорость передачи	
скорость передачи	
● на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
● на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS	1
число интерфейсов / согласно USB	1
исполнение электрического соединения	
● на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS	9-контактный разъем Sub-D (RS 485)
● USB-интерфейса	Гнездо стандарт-B
стандарт интерфейсов / USB 2.0	Да
напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь	
тип напряжения / напряжения питания	пост. ток
тип источника питания / опциональный внешний источник питания	Нет
напряжение питания	
● от USB	5 V
● примечание	Питание напрямую от USB
относительный симметричный допуск / при постоянном токе	
● при 5 В	5 %
потребляемый ток	
● от USB	0,2 A
мощность потерь \[Вт]	1 W
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	0 ... 60 °C
● при хранении	-40 ... +70 °C
● при транспортировке	-40 ... +70 °C
относительная атмосферная влажность / при 30 °C / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20
конструкция, размеры и масса	
формат модуля	Адаптер USB V2.0
ширина	58 mm
высота	26 mm
глубина	105 mm
масса нетто	0,365 kg
вид креплений / 35 мм, монтаж на DIN-рейку	Нет
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	

© Copyright Siemens

число идентичных сменных плат / втычной / на каждую станцию ПК	1
число модулей / примечание	-
функции изделия / диагностика	
функция изделия	
● диагностика портов	Да
нормы, спецификации, допуски	
справочный идентификатор	
● согласно МЭК 81346-2:2019	KEC
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● на веб-страницу: SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
● на веб-сайт: база данных изображений	https://www.automation.siemens.com/bilddb
● на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
сведения о безопасности	
информация о безопасности	Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются для обеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Declaration of Conformity

EMV

KC

For use in hazardous locations

FM

Marine / Shipping

Environment

Confirmation

Environment

последнее изменение: 18.07.2024

© Copyright Siemens