SIEMENS

Лист тех. данных 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC M12 PLUG PRO 4X2 M12 CONNECTOR WITH RUGGED METAL HOUSING A. FC CONNECT.- METHOD, WITH AXIAL CABLE OUTLET (X-CODED) 1 PACKAGE = 8 PCS FOR SCALANCE W



Скорость передачи	
Скорость передачи	
• 1 / при Industrial Ethernet	10 Mbit/s
• 2 / при Industrial Ethernet	100 Mbit/s
• 3 / при Industrial Ethernet	1000 Mbit/s
• 4 / при Industrial Ethernet	10000 Mbit/s
Интерфейсы	
Количество электрических подключений	
• для проводов FC TP Industrial Ethernet	8
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций	1
Исполнение электрического подключения / FastConnect	да
Данные по механике	
Материал / корпуса	металл
Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	16,8 mm
Высота	16,8 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Глубина	52 mm
вес-нетто	40 g

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-40 ... +85 °C
• во время хранения	-40 ... +85 °C
• во время транспортировки	-40 ... +85 °C
Степень защиты IP	IP65/67

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• готовность к PoE	да
• готовность к PoE+	да
• без силикона	да
Компонент продукта	
• разгрузка от натяжения	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да
• UL-разрешение	да
• cULus-разрешение	да
стандарт структурированной кабельной разводки	Cat6A

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 27.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG