SIEMENS

Лист тех. данных 6GK1901-0DM30-2AA5

IE M12 PANEL FEEDTHROUGH PRO; CONTROL CABINET BUSHING FOR TRANSITION OF M12 (D-CODED) CONNECT. METHOD (IP65) ON M12 (D-CODED) CONNECT. METHOD (IP65); 1 PACKAGE = 5 PCS



Скорость передачи	
Скорость передачи	
• 1 / при Industrial Ethernet	10 Mbit/s
• 2 / при Industrial Ethernet	100 Mbit/s
Интерфейсы	
Количество электрических подключений	
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций	2
Исполнение электрического подключения / FastConnect	нет
Данные по механике	
Материал / корпуса	металл
Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	35,6 mm
Высота	22,6 mm
Глубина	44,5 mm
вес-нетто	36 g

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-5 ... +60 °C
• во время хранения	-5 ... +60 °C
• во время транспортировки	-5 ... +60 °C
Степень защиты IP	IP65/67 (M12) / IP65/67 (M12)

Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
Характеристики продукта	
• готовность к PoE	да
• готовность к PoE+	да
• без силикона	да
Компонент продукта	
• разгрузка от натяжения	да

Нормы, спецификации, сертификаты	
Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да
• UL-разрешение	нет
стандарт структурированной кабельной разводки	Cat5

Дополнительная информация / интернет-ссылки	
Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 27.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG