PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 6GK1905-0AE00

наименование типа изделия

SpliT Connect, оконечная нагрузка (не EX)

PROFIBUS PA SpliTConnect Terminator, for terminating PROFIBUS PA segments, use in hazardous area not possible 1 pack=5 units.



скорость передачи	
скорость передачи	
● при Profibus PA	31,25 kbit/s
конструкция, размеры и масса	
масса нетто	600 g
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-40 ... +85 °C
● при хранении	-40 ... +85 °C
● при транспортировке	-40 ... +85 °C
степень защиты IP	IP67
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
● бессиликоновый	Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
● на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
● на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
● на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
● на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 15.12.2022

© Copyright Siemens