SIEMENS

Лист тех. данных 6GK5108-0BA00-2AC2



SCALANCE XC108 промышленный неуправляемый коммутатор Industrial Ethernet, 8x электрических RJ45 портов 10/100 Мбит/с, светодиодная индикация, диагностический выход с кнопкой сброса ошибкок, резервированное питание 24В, электронное руководство доступно для загрузки.

наименование типа изделия	
торговая марка изделия	SCALANCE
наименование типа изделия	XC108
страница с обзором технических характеристик изделия	https://i.siemens.com/1P6GK5108-0BA00-2AC2
скорость передачи	
скорость передачи	10, 100 Mbit/s
интерфейсы / для связи / интегрированный	
число электрических соединений	
● для сетевых компонентов или оконечных устройств	8; RJ45
интерфейсы / прочие	
число электрических соединений	
● для сигнального контакта	1
● для источника питания	1
исполнение электрического соединения	
● для сигнального контакта	2-пол. клеммный блок
● для источника питания	4-пол. клеммный блок
рабочее напряжение / сигнальных контактов	
● при постоянном токе / ном. значение	24 V
рабочий ток / сигнальных контактов	
● при постоянном токе / макс.	0,1 A
напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь	
компонент изделия / соединение для резервированного источника питания	Да
тип напряжения / 1 / напряжения питания	DC
● напряжение питания / 1 / ном. значение	24 V
● мощность потерь [Вт] / 1 / ном. значение	3 W
● напряжение питания / 1 / диапазон напряжения	9,6 ... 31,2
● потребляемый ток / 1 / макс.	0,25 A
● исполнение электрического соединения / 1 / для источника питания	4-пол. клеммный блок
● компонент изделия / 1 / устройство защиты входа питания	Да
● исполнение устройства защиты / 1 / на входе для напряжения питания	2,5 A / 125 В
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-40 ... +70 °C

© Copyright Siemens

● при хранении	-40 ... +85 °C
● при транспортировке	-40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность	
● при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20
конструкция, размеры и масса	
конструкция	компактный вариант
ширина	60 mm
высота	147 mm
глубина	125 mm
масса нетто	0,475 kg
материал / корпуса	Поликарбонат (PC-GF10)
вид креплений	
● 35 мм, монтаж на DIN-рейку	Да
● настенный монтаж	Да
● монтаж на профильной шине для S7-300	Да
● монтаж на профильной шине для S7-1500	Да
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
число автоматически запоминаемых MAC-адресов	2048
функции изделия / управление, конфигурирование, проектирование	
функция изделия	
● многопортовое отражение	Нет
● CoS	Да
● с коммутационным управлением	Нет
класс соответствия PROFINET	A
функции изделия / резервирование	
функция изделия	
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/ применение в сети PRP	Да
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/ Redundant Network Access (RNA)	Нет
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
● маркировка CE	Да
● декларация о соответствии нормам EC EN 61010, МЭК 61010-1, UL 61010A-1	Да
● допуск cULus	Да
● допуск KC	Да
● Regulatory Compliance Mark (RCM)	Да
стандарт	
● для безопасности / от CSA и UL	UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1
нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия	
сертификат соответствия	
● ATEX	Да
● UKEX	Да
● МЭК Ex	Да
● допуск ULhazloc	Да
● CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB	Да
● допуск FM	Да
нормы, спецификации, допуски / Прочие	
сертификат соответствия	
● допуск E1	Да
● соответствие RoHS	Да
стойкость к атмосферным загрязнениям / совместимость согласно ANSI/ISA-71.04	Да
нормы, спецификации, допуски / классификация судов	
общество классификации судов	
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Нет
● Bureau Veritas (BV)	Нет
● китайское классификационное общество (CCS)	Нет

© Copyright Siemens

● Det Norske Veritas (DNV)	Да
● Корейский регистр судоходства (KRS)	Нет
● Регистр судоходства Ллойда (LRS)	Нет
● Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Да
● Polski Rejestr Statkow (PRS)	Нет
● Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Да
нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия	
экологический профиль Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
экологический сертификат изделия	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq]	
● всего	153,69999 kg
● в процессе производства	28,4 kg
● при эксплуатации	125,2 kg
● по истечении срока службы	0,02 kg
функции изделия / общий	
класс лазерной защиты	светодиод класса 1
функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка	Да; согласно МЭК 61406-1:2022
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
● на веб-сайт: промышленная связь	https://www.siemens.com/simatic-net
● на веб-страницу: SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
● на веб-сайт: база данных изображений	https://www.automation.siemens.com/bilddb
● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	https://www.siemens.com/cax
● на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
сведения о безопасности	
информация о безопасности	Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Разрешения / Сертификаты	
экологический сертификат изделия	
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства	28.4 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации	125.2 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы	0.02 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего	153.7 kg

Environment	General Product Approval
EPD Siemens EcoTech EPD Siemens EcoTech	CE EG-Konf. Declaration of Conformity

© Copyright Siemens

General Product Approval					
EAC	China RoHS	Manufacturer Declaration	UL	Miscellaneous	RCM

General Product Approval			EMV	For use in hazardous locations	
CE EG-Konf.	UKCA	China RoHS	KC	IECEx IECEx	Ex ATEX

For use in hazardous locations		Test Certificates	Maritime application		
FM	CCC-Ex	inspection certificate	ABS	BUREAU VERITAS	DNV

Maritime application				other	Industrial Communication
Lloyd's Register LRS	NK / Nippon Kaiji Kyokai	PRS	RINA	Miscellaneous	PROFINET

последнее изменение: 23.04.2026

. © Copyright Siemens