SIEMENS

Лист тех. данных 6GK5408-0GA00-8AP2

Наименование типа продукта

SCALANCE PE408
PE408 PORT EXTENDER FOR SCALANCE XM400 MANAGED MODULAR IE SWITCH; EXPANSION: 8 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45



Скорость передачи	
Скорость передачи	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Интерфейсы	
Количество электрических/оптических подключений	
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций / максимальное	8
Количество электрических подключений	
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций	8
количество расширительных интерфейсов удлинителя	2
Характеристики продукта / интерфейсные модули, заменяемые в "горячем" режиме	да
Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь	
Потребляемый ток / максимальное	0,2 A
Мощность потерь	
• при постоянном токе / при 24 В	4,8 W

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-40 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +85 °C
• во время транспортировки	-40 ... +85 °C
Относительная влажность воздуха	
• при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное	95 %
Степень защиты IP	IP20

Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	70 mm
Высота	147 mm
Глубина	125 mm
вес-нетто	0,6 kg
Вид крепления	
• монтаж 19 дюймов	нет
• установка на монтажной шине DIN 35 мм	да
• настенный монтаж	нет
• монтаж на профильных шинах S7-300	да
• монтаж на профильных шинах S7-1500	да

Нормы, спецификации, сертификаты	
Стандарт	
• для FM	FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4
• для зоны взрывоопасности / CSA и UL	ISA 12.12.01-2012 (Hazardous Location), Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4
• для помехоустойчивости	EN 61000-6-2
Сертификат соответствия	
• CE	да
• C-TIC	да
• KC-разрешение	да
Общество, осуществляющее классификацию и регистрацию судов	
• Det Norske Veritas (DNV)	да
• Германский Ллойд (GL)	да
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	да
Среднее время между отказами (MTBF) / при 40 °C	58 y

Дополнительная информация / интернет-ссылки	
Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	22.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG