SIEMENS

## Лист тех. данных 6GK5992-2AN00-8AA0

**Наименование типа продукта**

**MM992-2LH**
SCALANCE X ACCESSORY, MEDIA MODULE MM992-2LH, 2 X 1000MBIT/S SC-PORTS, OPTICAL; SINGLEMODE GLASS UP TO MAX. 40KM



| Интерфейсы | |
|---|---|
| Количество электрических/оптических подключений / для сетевых компонентов или абонентских радиостанций / максимальное | 2 |
| Количество оптических соединений / для сетевых компонентов или абонентских радиостанций / максимальное | 2 |
| количество SC-портов 1000 Мбит/с (LX) | 2 |
| исполнение оптических подключений / для сетевых компонентов или абонентских радиостанций | SC |
| группируемая оптическая мощность относительно 1 мВт | |
| • выхода передатчика / минимально | -6 dB |
| • выхода передатчика / максимальное | 0 dB |
| • входа ресивера / максимальное | -3 dB |
| оптическая чувствительность относительно 1 мВт / входа ресивера / минимально | -23 dB |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| коэффициент затухания / световодного маршрута / минимально необходимый | 3 dB |
| Дальность действия / на оптическом интерфейсе / в зависимости от используемых оптоволокон | 8 ... 40 km |

## Допустимые окружающие условия

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды | |
| • во время эксплуатации | -40 ... +60 °C |
| • во время хранения | -40 ... +70 °C |
| • во время транспортировки | -40 ... +70 °C |
| Относительная влажность воздуха / при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное | 95 % |
| Степень защиты IP | IP20 |

## Конструктивная форма, размеры и вес

| | |
|---|---|
| Ширина | 60 mm |
| Высота | 22 mm |
| Глубина | 100 mm |
| вес-нетто | 0,08 kg |
| Вид крепления | |
| • монтаж в разъем модуля носителя данных | да |

## Нормы, спецификации, сертификаты

| | |
|---|---|
| Стандарт | |
| • для FM | FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 |
| • для зоны взрывоопасности | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X |
| • для излучения помех | EN 61000-6-4:2007 (Class A) |
| • для помехоустойчивости | EN 61000-6-2:2005 |
| Сертификат соответствия | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 |
| • CE | да |
| • C-TIC | да |
| • KC-разрешение | да |
| Среднее время между отказами (MTBF) / при 40 °C | 55 y |

## Дополнительная информация / интернет-ссылки

| | |
|---|---|
| Интернет-ссылка | |
| • на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL | http://www.siemens.com/snst |
| • на веб-сайт: промышленная коммуникация | http://www.siemens.com/simatic-net |
| • на веб-сайт: информация и центр загрузок | http://www.siemens.com/automation/net/catalog |
| • на веб-сайт: база данных изображений | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • на веб-сайт: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

- на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка https://support.industry.siemens.com

**последнее изменение:** 17.07.2015


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG