PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

## Лист тех. данных 6GK6000-8FG51-2EA0

| | |
|---|---|
| **наименование типа изделия** | **RUGGEDCOM 2488-22FG51, модуль** |
| | Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 2 x SFP-slot, Optical: E quipped with 2 x SFP1122-1SX, 1000Mbit/s, Multi Mode fiber o ptic up to 500 meter, 850nm |



Рисунок аналогичен

| | |
|---|---|
| пригодность к применению | RSG2488 |
| **интерфейсы** | |
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 2 |
| число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 2 |
| число портов LC 1000 Мбит/с / для многомодовых волокон / интегрированный | 2 |
| исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств | LC |
| дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон | 0,5 km |
| **окружающие условия** | |
| окружающая температура | |
| ● при эксплуатации | -40 ... +85 °C |
| ● при хранении | -40 ... +85 °C |
| ● при транспортировке | -40 ... +85 °C |
| ● примечание | В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C |
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % |
| степень защиты IP | IP40 (если установлено) |
| **конструкция, размеры и масса** | |
| конструкция | Модуль для подключения каналов передачи данных |
| ширина | 50 mm |
| высота | 22 mm |
| глубина | 91 mm |
| масса нетто | 0,22 kg |
| характеристика изделия / конформное покрытие | Нет |
| вид креплений | С винтовым соединением |
| ● установка в слот сетевого интерфейсного модуля | Да |
| **нормы, спецификации, допуски** | |
| стандарт | |
| ● для ЭМС | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) |
| ● для безопасности / от CSA и UL | UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7 |
| ● для взрывоопасной зоны / от CSA и UL | Hazardous Locations: Class 1 Division 2 |
| ● для излучения помех | EN 61000-6-4 (Class A) |
| ● для помехоустойчивости | EN 61000-6-2 |
| класс лазерной защиты | Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| сертификат соответствия | EN 61000-6-2, EN 61000-6-10 |
| ● маркировка CE | Да |
| ● допуск C-Tick | Нет |
| ● допуск KC | Нет |
| ● допуск E1 | Нет |
| ● МЭК 61850-3 | Да |

**дополнительная информация / веб-ссылки**

| | |
|---|---|
| интернет-ссылка | |
| ● на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor | http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com |
| ● на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM | http://siemens.com/ruggedcom |
| ● на веб-сайт: промышленная связь | http://www.siemens.com/simatic-net |
| ● на веб-сайт: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| ● на веб-сайт: Information and Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | http://www.siemens.com/snst |
| ● на веб-сайт: база данных изображений | http://automation.siemens.com/bilddb |
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | http://www.siemens.com/cax |
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

**последнее изменение:** 08.02.2022


© Copyright Siemens