PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 6GK6000-8FG54-2EA0

наименование типа изделия	**RUGGEDCOM 2488-22FG54, модуль**
	Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 2 x SFP-slot, Optical: E quipped with 2 x SFP1132-1LX70 , 1000Mbit/s, Single Mode fibe r optic up to 70 kilometer, 15 50nm



Рисунок аналогичен

пригодность к применению	RSG2488
интерфейсы	
число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	2
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	2
число портов LC 1000 Мбит/с / для одномодовых волокон (LD) / интегрированный	2
исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств	LC
дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон	70 km
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-40 ... +85 °C
● при хранении	-40 ... +85 °C
● при транспортировке	-40 ... +85 °C
● примечание	В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP40 (если установлено)
конструкция, размеры и масса	
конструкция	Модуль для подключения каналов передачи данных
ширина	50 mm
высота	22 mm
глубина	91 mm
масса нетто	0,22 kg
характеристика изделия / конформное покрытие	Нет
вид креплений	С винтовым соединением
● установка в слот сетевого интерфейсного модуля	Да
нормы, спецификации, допуски	
стандарт	
● для ЭМС	FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)
● для безопасности / от CSA и UL	UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7
● для взрывоопасной зоны / от CSA и UL	Hazardous Locations: Class 1 Division 2
● для излучения помех	EN 61000-6-4 (Class A)
● для помехоустойчивости	EN 61000-6-2
класс лазерной защиты	Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J

© Copyright Siemens

сертификат соответствия	EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
● маркировка CE	Да
● допуск C-Tick	Нет
● допуск KC	Нет
● допуск E1	Нет
● МЭК 61850-3	Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка	
● на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor	http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com
● на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM	http://siemens.com/ruggedcom
● на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
● на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
● на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	http://www.siemens.com/snst
● на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
● на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 08.02.2022

© Copyright Siemens