SIEMENS

## Лист тех. данных 6GK7377-1AA00-0AA0




COMPACT SWITCH MODULE CSM 377 CONNECTING SIMATIC S7-300 AND UP TO 3 ADDITIONAL DEVICES WITH IND. ETHERNET W. 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS, EXT. 24V DC POWER SUPPLY LED DIAGNOSTICS, S7-300 MODULE, INCL. ELEKTRONIC MANUAL ON CD

| Скорость передачи | |
|---|---|
| Скорость передачи | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s |

| Интерфейсы | |
|---|---|
| Количество электрических/оптических подключений | |
| • для сетевых компонентов или абонентских радиостанций / максимальное | 4 |
| Количество электрических подключений | |
| • для сетевых компонентов или абонентских радиостанций | 4 |
| • для напряжения питания | 1 |

| Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь | |
|---|---|
| Вид напряжения / напряжения питания | пост. ток |
| Напряжение питания | |
| • внешнее | 24 V |
| • внешнее | 19,2 ... 28,8 V |
| Компонент продукта / устройство защиты на входе напряжения питания | да |
| Потребляемый ток / максимальное | 0,07 A |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| Мощность потерь | |
| • при постоянном токе / при 24 В | 1,6 W |

## Допустимые окружающие условия

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды | |
| • во время эксплуатации | 0 ... 60 °C |
| • во время хранения | -40 ... +70 °C |
| • во время транспортировки | -40 ... +70 °C |
| Относительная влажность воздуха | |
| • при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное | 95 % |
| Степень защиты IP | IP20 |

## Конструктивная форма, размеры и вес

| | |
|---|---|
| Ширина | 40 mm |
| Высота | 125 mm |
| Глубина | 118 mm |
| вес-нетто | 0,2 kg |
| Вид крепления | |
| • установка на монтажной шине DIN 35 мм | нет |
| • настенный монтаж | нет |
| • монтаж на профильных шинах S7-300 | да |
| • монтаж на профильных шинах S7-1500 | нет |

## Функции изделия / управление, конфигурация, проектирование

| | |
|---|---|
| Функция продукта | |
| • мультипортовый миррорinг | нет |
| • управление переключений | нет |

## Нормы, спецификации, сертификаты

| | |
|---|---|
| Стандарт | |
| • для FM | FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T.., CL.1, Zone 2, GP. IIC, T.. Ta |
| • для зоны взрывоопасности | EN 60079-15, II 3 G Ex nA II T.., KEMA 06 ATEX 0021 X |
| • для помехоустойчивости | EN 61000-6-2:2001 |
| Сертификат соответствия | |
| • CE | да |
| • C-TIC | да |
| • KC-разрешение | нет |
| Общество, осуществляющее классификацию и регистрацию судов | |
| • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | нет |
| • Bureau Veritas (BV) | нет |
| • Det Norske Veritas (DNV) | нет |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| • Германский Ллойд (GL) | нет |
| • регистр судоходства Ллойда | нет |
| • Nippon Kaiji Kyokai (NK) | нет |
| • Polski Rejestr Statkow (PRS) | нет |
| Среднее время между отказами (MTBF) / при 40 °C | 144 y |

## Дополнительная информация / интернет-ссылки

| | |
|---|---|
| Интернет-ссылка | |
| • на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL | http://www.siemens.com/snst |
| • на веб-сайт: промышленная коммуникация | http://www.siemens.com/simatic-net |
| • на веб-сайт: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| • на веб-сайт: информация и центр загрузок | http://www.siemens.com/automation/net/catalog |
| • на веб-сайт: база данных изображений | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • на веб-сайт: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax |
| • на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка | https://support.industry.siemens.com |
| **последнее изменение:** | 22.07.2015 |


© Copyright Siemens AG