SIEMENS

Лист тех. данных 6GK7443-5FX02-0XE0

Наименование типа продукта

CP 443-5 Basic
COMMUNICATIONPROCESSOR CP 443-5 BASIC FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-400 TO PROFIBUS, FMS, S5 COMPATIBLE PG/OP AND S7 COMMUNICATION



Скорость передачи	
Скорость передачи	
• на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Интерфейсы	
Количество интерфейсов / согласно Industrial Ethernet	0
Количество электрических подключений	
• на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS	1
Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь	
Вид напряжения / напряжения питания	пост. ток
Напряжение питания / 1 / из кросс-платы	5 V
Напряжение питания	5 V
Относительный симметричный допуск / при постоянном токе	
• при 5 В	5 %
Потребляемый ток	
• из кросс-платы / при постоянном токе / при 5 В / типовое	1 A

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• из внешнего напряжения питания / при постоянном токе / при 24 В / типовое	1,2 A
Мощность потерь	5 W

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
• во время хранения	-40 ... +70 °C
• во время транспортировки	-40 ... +70 °C
Относительная влажность воздуха / при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное	95 %
Степень защиты IP	IP20

Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	25 mm
Высота	290 mm
Глубина	210 mm
вес-нетто	0,65 kg

Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
Количество блоков	
• на каждый ЦПУ / максимальное	14

Данные по производительности / открытая коммуникация	
Количество возможных соединений / для открытой связи / с помощью модулей SEND/RECEIVE	
• максимальное	32
Объем данных	
• в качестве полезных данных на каждое соединение / для открытой связи / с помощью модулей SEND/RECEIVE / максимальное	240 byte

Данные по производительности / функции FMS	
Количество возможных соединений / при FMS-соединении / максимальное	48
Объем данных / переменных	
• при запросе READ / максимальное	237 byte
• при запросе WRITE / максимальное	233 byte
количество переменных	
• с возможностью проектирования от сервера до FMS-абонента	512
• с возможностью зарядки от сервера на частотно-модулируемом абоненте	2640

Данные по производительности / коммуникация S7	
Количество возможных соединений / для S7-связи	

© Copyright Siemens AG

• максимальное	48

Данные по производительности / мультипротокольный режим

Количество возможных соединений / из них 2 зарезервировано для PG/OP-связи / при мультипротокольном режиме / максимальное	59

Данные по производительности / Telecontrol

Протокол / осуществляется поддержка	
• TCP/IP	нет

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 27.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG