SIEMENS

Лист тех. данных 6GT2002-0GA10

MOBY COMMUNICATION MODULE ASM 475 FOR SIMATIC S7 300 AND ET 200M CONFIGURABLE (W/O FRONT CONNECTORS)



Скорость передачи	
Скорость передачи / на межточечном соединении / последовательно / максимальное	115,2 kbit/s
Интерфейсы	
количество считывающих устройств / с возможностью подключения	2
Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь	
Напряжение питания	
• при постоянном токе / номинальное значение	24 V
• при постоянном токе	20 ... 30 V
Потребляемый ток / при постоянном токе / при 24 В	
• без подключенных приборов / типовое	0,1 A
• с подключенными устройствами / максимальное	1 A
Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
• во время хранения	-40 ... +70 °C
• во время транспортировки	-40 ... +70 °C
Степень защиты IP	IP20
шоковое ускорение	150 m/s²
ускорение колебаний	10 m/s²

Конструктивная форма, размеры и вес

Ширина	40 mm
Высота	125 mm
Глубина	120 mm
вес-нетто	0,2 kg
Длина проводки / при интерфейсе RS 422 / максимальное	1000 m

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

• Функция продукта / ретранслятор обработчика файлов с возможностью адресации	да
Протокол / осуществляется поддержка	
• S7-связь	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 27.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG