SIEMENS

Лист тех. данных 6GT2800-4BB00

SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF340T 8 KBYTE FRAM, IP 67/X9K, -25 UP TO +85 DEGR/C 48 MM X 25 MM X 15 MM, MIN. ORDER QUANTITY 5 PCS



Радиочастоты	
Рабочая частота / номинальное значение	13,56 MHz

Данные по электрике	
Дальность действия / максимальное	105 mm
Скорость передачи / при передаче радиосигналов / максимальное	106 kbit/s
Характеристики продукта / пригодность к нескольким тегам	да
Компонент продукта / буферная батарея	нет

Накопитель	
Емкость запоминающего устройства / накопителя пользователя	8189 byte
количество циклов считывания / при температуре окружающей среды < 40°C / максимальное	10000000000
количество циклов записи / при температуре окружающей среды < 40°C / максимальное	10000000000
время сохранения данных / при температуре окружающей среды < 40°C / минимальная	10 y

Данные по механике

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Материал	PA12
расстояние между креплениями / относительно металлических поверхностей / рекомендуемое / минимально	0 mm

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
• во время доступа записи/чтения	-25 ... +85 °C
• за пределами области записи/чтения	-40 ... +85 °C
• во время хранения	-40 ... +85 °C
шоковое ускорение	500 m/s²
ускорение колебаний	200 m/s²

Конструктивная форма, размеры и вес

Ширина	25 mm
Высота	15 mm
Глубина	48 mm
вес-нетто	25 g

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• без силикона	да
• с возможностью печати	нет

Нормы, спецификации, сертификаты

Среднее время между отказами (MTBF)	1200 y

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 25.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG