SIEMENS

Лист тех. данных 6GT2812-1GA08



SIMATIC RF600 ANTENNA RF642A LINEAR (BROAD BAND) FREQUENCY RANGE 865 TO 928 MHZ DIMENSIONS 185X185X45 MM (LXWXH); IP 65, -25 TO +55 DEGREES/C;

Радиочастоты	
частота передачи	865 ... 928 MHz

Данные по электрике	
полное сопротивление	50 Ω
усиление антенны относительно сферического излучателя	
• при линейном излучении	6 dB
коэффициент стоячей волны (VSWR) / максимальное	1,5
угол открывания антенны	
• горизонтальный	75°
• вертикальный	70°

Данные по механике	
Цвет	пастельно-бирюзовый
Крутящий момент затяжки / винта для крепления оборудования / максимальное	2 N·m
расстояние между креплениями	
• относительно металлических поверхностей / рекомендуемое / минимально	0 m

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +75 °C
• во время хранения	-40 ... +85 °C
• во время транспортировки	-40 ... +85 °C
Степень защиты IP	IP65
шоковое ускорение	300 m/s²
ускорение колебаний	100 m/s²

Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	185 mm
Высота	185 mm
Глубина	45 mm
вес-нетто	600 g
Длина проводки / антенного кабеля	0 m

Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
Характеристики продукта / без силикона	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки	
Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 27.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG