SIEMENS

Лист тех. данных 6GT2891-4FH20

SIMATIC RF, MV CONNECT. CABLE, PREASSEMBLED, BETWEEN ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC AND READER OR EXTENSION CABLE FOR ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC WITH RF, MV, MOBY PUR, CMG, TRAILING, LENGTH 2 M



Длина проводки	2 m
Данные по электрике	
Количество электрических подключений	2
сопротивление петли на длину / максимальное	160 mΩ/m
коэффициент сопротивления изоляции	20 GΩ·m
рабочее напряжение	
• максимальное	300 V
Данные по механике	
количество электрических жил	6
наружный диаметр	
• оболочки кабеля	5,4 mm
симметричный допуск наружного диаметра / оболочки кабеля	0,2 mm
Материал	
• оболочки кабеля	PUR
Цвет	
• изоляции жил для передачи данных	DIN 47100
• оболочки кабеля	черный
радиус изгиба	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• при одноразовом изгибании / минимально допустимое	21,6 mm
• при многократном изгибании / минимально допустимое	43 mm
• при постоянном изгибании	75 mm
количество циклов изгибания	3000000
нагрузка на растяжение / максимальное	200 N
вес на длину	45 kg/km

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-30 ... +80 °C
• во время хранения	-30 ... +80 °C
• во время транспортировки	-30 ... +80 °C
• во время монтажа	-30 ... +80 °C

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• без галогена	нет
• без силикона	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 24.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG