SIEMENS

Лист тех. данных 6NH9720-3AA01-0XX0

Наименование типа продукта

MODEM MD720 GSM/GPRS, 2G

MODEM MD720; GSM/GPRS, 2G- MOBILE RADIO MODEM WITH RS232- INTERFACE; FOR GSM- SERVICES CSD, GPRS, SMS; QUADBAND-GSM; AT COMMAND INTERFACE; PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS! AUTOM. GPRS CONNECTION; INCL. GENDER CHANGER FOR RS232/PPI-ADAPTER;



Скорость передачи	
Скорость передачи	
• при передаче GSM	9600 bit/s
• при GPRS-передаче / при даунлинке / максимальное	54 kbit/s
• при GPRS-передаче / при аплинке / максимальное	42 kbit/s
Интерфейсы	
Количество электрических подключений	
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций	1
• для внутренней сети	1
• для внешней сети	1
• для внешних антенн	1
• для напряжения питания	1
Соединение с WAN	
вид сети мобильной связи / осуществляется поддержка	GSM

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

вид службы мобильной связи / осуществляется поддержка	GPRS
Рабочая частота / при передаче GSM	850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц
вид способа временного интервала GPRS / Multislot Class 10	да

Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь	
Напряжение питания	24 V
Напряжение питания	12 ... 30 V
Вид напряжения / напряжения питания	пост. ток
Потребляемый ток / максимальное	355 mA
Мощность потерь	
• типовое	3,4 W

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-20 ... +60 °C
• во время хранения	-25 ... +85 °C
Относительная влажность воздуха / при 25 °C / во время эксплуатации / максимальное	95 %
Степень защиты IP	IP30

Конструктивная форма, размеры и вес	
Глубина	90 mm
Высота	100 mm
Ширина	30 mm
вес-нетто	150 g
Вид крепления	
• установка на монтажной шине DIN 35 мм	да
• настенный монтаж	да

Функции изделия / управление, конфигурация, проектирование	
Функция продукта	
• CLI	нет
• сетевое управление	нет
• MIB-поддержка	нет
Протокол / осуществляется поддержка	
• Telnet	нет
• HTTP	нет

Нормы, спецификации, сертификаты	
Стандарт	
• для электромагнитной совместимости	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55022, EN 55024, EN 301 489-1, EN 301 489-7
• для зоны взрывоопасности	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• для безопасности / CSA и UL	UL 60950

© Copyright Siemens AG

• для излучения помех	EN 55022, EN 61000-6-4
• для помехоустойчивости	EN 55024, EN 61000-6-2
Сертификат соответствия	
• CE	да
• применение в железнодорожном транспорте согласно EN 50155	нет

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора проводов и штепсельных разъемов	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG