SIEMENS

Лист тех. данных 6NH9860-1AA00



ANTENNA ANT794-4MR FOR LTE (4G) A. UMTS (3G) A. GSM (2G) MOBILE RADIO; BAR ANTENNA OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE AND OUTSIDE; 5M CONNECTING CABLE FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING ANGLE, SCREWS, DOWELS

Радиочастоты	
вид сети мобильной связи / осуществляется поддержка	GSM, UMTS, LTE
Рабочая частота	800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, 2600 МГц

Данные по электрике	
полное сопротивление	50 Ω
усиление антенны	0 dB
коэффициент стоячей волны (VSWR) / максимальное	1,9
мощность передатчика / максимальное	20 W

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-40 ... +70 °C
Степень защиты IP	IP65

Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	25 mm
Высота	193 mm
Глубина	25 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Диаметр	25 mm
вес-нетто	0,31 kg
Длина проводки / антенного кабеля	5 m

Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 23.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG