SIEMENS
PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

Технический паспорт для Сетевой дроссель



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6SL3000-0CE23-6AA0

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Номинальные параметры

Вход

Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В

Выход

Номинальный ток	69,0 А

Механические данные

Размеры

Ширина	225,0 мм (8,9 дюйма)
Высота	235,0 мм (9,2 дюйма)
Глубина	224,0 мм (8,8 дюйма)
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто	17,0 кг (37,5 фунта)

Соединения

Со стороны сети

Исполнение	винтовая клемма

Со стороны нагрузки

Исполнение	Винтовые клеммы
Сечение соединения	35,00 мм² (2 AWG)

PE-соединение

Исполнение	Резьбовая шпилька M6

Стандарты/нормы

Соответствие стандартам	cURus

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.

Сгенерировано 22.03.2023