SIEMENS
PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

Технический паспорт S120, активного интерфейсного модуля книжного формата



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа 6SL3100-0BE31-2AB0

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Параметры электроподключения

Вход

Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В
Внутреннее сопротивление	1440 Ω +10% -10%

Номинальные параметры

Номинальный ток	192 A
Потребляемый ток (24 В=)	1,20 A
Пусковой ток (как НЗ при 250 В~)	1,6 A
Пусковой ток (как НЗ при 60 В=)	0,75 A

Механические данные

Размеры

Ширина	300 мм (11,81 дюйма)
Высота	380 мм (14,96 дюйма)
Глубина	270 мм (10,63 дюйма)
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто	36,60 кг (80,69 фунта)
Тип конструкции	Книжный формат

Общие технические характеристики

Уровень звукового давления	68 дБ
Мощность потерь	0,58 кВт

Условия окружающей среды

Тип охлаждения	Внутреннее воздушное охлаждение
Расход охлаждающего воздуха	0,17 м³/с (5,90 фут³/с)

Стандарты/нормы

Соответствие стандартам	cURus

Соединения

Со стороны сети

Исполнение	Резьбовая шпилька M8
Сечение соединения	2,5 мм² ... 120 мм² (14 ... -3 AWG) (Альтернативный размер 2 x 50 мм²)
Защитный провод PE	Винт M8

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.

Сгенерировано 21.04.2023