SIEMENS

Технический паспорт для SINAMICS Управляющий модуль CU240E-2 DP



Иллюстрация аналогичная

Номер артикула : **6SL3244-0BB12-1PA1**

№ заказа клиента :
№ заказа :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Параметры электроподключения

Рабочее напряжение более	
Блок питания	пост. ток 24 В
Внешнее питание	пост. ток 20 ... 29 В
Потребление тока, макс.	0,50 А
Мощность потерь	5,50 Вт

Коммуникация

Коммуникация	PROFIBUS DP

Входы / выходы

Стандартные цифровые входы	
Количество	6
Уровень включения: 0→1	11 В
Уровень включения: 1→0	5 В
Цифровые входы повышенной безопасности	
Количество	1 (Использование 2 × DI Standard)
Цифровые выходы	
как реле с переключающим контактом	
Количество	2
Аналоговые / цифровые входы	
Количество	2 (Дифференциальный вход)
Аналоговые выходы	
Количество	2 (Выход по потенциалу)

Метод регулирования

U/f линейное / квадратичное / параметрируемое	Да
U/f с управлением по потокосцеплению (FCC)	Да
U/f ECO (линейное / квадратичное)	Да
Векторное регулирование, бездатчиковое	Да
Векторное регулирование, с датчиком	Нет
Регулирование крутящего момента, бездатчиковое	Да
Регулирование крутящего момента, с датчиком	Нет

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
Рабочий режим	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Подшипники	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	95 %

Соединения

Сигнальный кабель	
Сечение соединения	0,05 ... 1,50 мм² (AWG 28 ... AWG 16)

Механические данные

Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто	0,49 кг (1,08 фунта)
Размеры	
Ширина	7 300,0 мм (2,87 дюйма)
Высота	1 990,0 мм (7,83 дюйма)
Глубина	460,0 мм (1,81 дюйма)

Стандарты/нормы

Соответствие стандартам	CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47
Маркировка "CE"	Директива по низкому напряжению 2014/35/EU

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.