SIEMENS

Технический паспорт ET 200pro FC-2

Номер артикула : 6SL3514-1KE13-5AE0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Номинальные параметры

Вход	
Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В ±10 %
Расчетная мощность	
при температуре окружающей среды 0–55 °C	1,1 кВт
при температуре окружающей среды 0–45 °C	1,5 кВт
Номинальный ток	
при температуре окружающей среды 0–55 °C	2,0 A
при температуре окружающей среды 0–45 °C	2,5 A
Частота сети	47 ... 63 Гц
Выход	
Номинальный ток	
при температуре окружающей среды 0–55 °C	3,5 A
при температуре окружающей среды 0–45 °C	3,9 A
Частота импульсов [1]	4 кГц
Выходная частота	0 ... 550 Гц
Допустимая перегрузка	
Ток перегрузки 1,5 × Номинальный выходной ток (т.е. перегрузка 150%) в течение 60 с, время цикла 300 с Ток перегрузки 2 × Номинальный выходной ток (т.е. перегрузка 200%) в течение 3 с, время цикла 300 с	

Общие технические характеристики

Номинальный ток короткого замыкания	10 kA
Диапазон частот пропуска, программируемый	1
КПД η	0,95 ... 0,97

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
В рабочем режиме	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Механические данные

Степень защиты	IP65
Монтажная позиция	Вертикальный настенный монтаж (вертикальное направление ребер охлаждения)
Масса нетто	4 кг (8,80 фунта)
Размеры	
Ширина	155 мм (6,10 дюйма)
Высота	246 мм (9,69 дюйма)
Глубина	2 480 мм (9,76 дюйма)

Соединения

Длина кабеля двигателя, макс.	
Экранированный	15 м (49 ft)

Стандарты/нормы

Сертификат соответствия	UL508C, cUL, CE, UKCA, Директива по низковольтному оборудованию 2014/35 / EU, Директива по электромагнитной совместимости 2014/30 / EU

[1] Стандарт; 4–16 кГц (с шагом 2 кГц)

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.