SIEMENS

Лист тех. данных 6XV1440-4BH80

CONNECTING CABLE PN FOR MOBILE PANELS (PROFINET), SPECIAL LENGTH 8 M



Рисунок аналогичен

Обозначение типа продукта	
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V; пост. ток
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
IP (сзади)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
применяется для функций обеспечения безопасности	Да; например, выключатель аварийного останова, переключатель сигнала разрешения
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	85 %
Провода	
Длина провода	8 m
Минимальный радиус изгиба	45 mm
Стойкость наружной оболочки к маслу	Да; Устойчивые к гидролизу и воздействию масел согласно VDE 0472, часть 803/B, а также стандартных смазочных и гидравлических масел
Стойкость к воздействию метилэтилкетона, ксилола, толуола, изопропанола	Да
Цвет оболочки кабеля	Красный
Механические свойства/материалы	
Материал кабельной оболочки	Специальный полиуретан, огнестойкий согласно VDE 0472, часть 804, вид испытаний B, твердость по Шору A 88 полуогнестойкий UR Style 20963
Размеры	
Толщина	9 mm
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1

последнее изменение: 31.07.2015

© Copyright Siemens AG