SIEMENS

Лист тех. данных 6XV1801-5DH15

POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 FOR POWER SUPPLY OF ET200, PREASSEMBLED CABLE WITH M12 CONNECT. AND M12 A-CODE FEMALE CONNECTOR 4-POLE 1.5 M



Длина проводки	1,5 m
Данные по электрике	
рабочее напряжение / эффективное значение	300 V
Поперечное сечение провода / силовых кабелей	0,75 mm²
Данные по механике	
количество электрических жил	4
наружный диаметр	
• внутреннего провода	1,1 mm
• изоляции жил	1,7 mm
• оболочки кабеля	5,7 mm
симметричный допуск наружного диаметра / оболочки кабеля	0,2 mm
Материал	
• оболочки кабеля	ПВХ
Цвет	
• оболочки кабеля	серый
радиус изгиба	
• при одноразовом изгибании / минимально допустимое	57 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• при многократном изгибании / минимально допустимое	57 mm
нагрузка на растяжение / максимальное	15 N
вес на длину	54 kg/km

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +80 °C
• во время хранения	-25 ... +80 °C
• во время транспортировки	-25 ... +80 °C
• во время монтажа	80 °C

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• без галогена	нет
• без силикона	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 27.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG