SIEMENS

Лист тех. данных 6XV1822-5BE30

SIMATIC NET, 7/8" CONN. CABLE FOR POWER SUPPLY OF ET200, PREASSEMBLED CABLE WITH 2 7/8" CONNECTORS, 5-PIN, 0.3 M



Длина проводки	0,3 m
Данные по электрике	
коэффициент сопротивления изоляции	1 GΩ·m
рабочее напряжение / эффективное значение	600 V
Поперечное сечение провода / силовых кабелей	1,5 mm²
Ток длительной нагрузки / силовых кабелей	16 A
Данные по механике	
количество электрических жил	5
наружный диаметр	
• внутреннего провода	1,55 mm
• изоляции жил	2,73 mm
• оболочки кабеля	10,5 mm
симметричный допуск наружного диаметра / оболочки кабеля	0,3 mm
Материал	
• оболочки кабеля	PUR
Цвет	
• оболочки кабеля	серый
радиус изгиба	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• при одноразовом изгибании / минимально допустимое	27 mm
• при многократном изгибании / минимально допустимое	63 mm
• при постоянном изгибании	75 mm
количество циклов изгибания	5000000
нагрузка на растяжение / максимальное	500 N
вес на длину	149 kg/km

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-40 ... +80 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
• во время транспортировки	-40 ... +80 °C
• во время монтажа	-40 ... +80 °C

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• без галогена	нет
• без силикона	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 27.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG