
SIEMENS

Лист тех. данных 6XV1873-3GT10

наименование типа изделия	**FO, кабель заземления**
описание изделия	Стекловолоконный кабель, рекомендуемая длина, в сборе
	FO Ground Cable 50/125, pre-assembled 2x2 BFOC connectors, insertion aid, length 100 m.



торговая марка изделия	SIMATIC NET
страница с обзором технических характеристик изделия	https://i.siemens.com/1P6XV1873-3GT10
пригодность к использованию	Защищенный от брызг воды в продольном и поперечном направлении провод с неметаллической защитой от грызунов для использования вне помещений, а также для непосредственной прокладки в земле
исполнение оконцованного волоконно-оптического кабеля	в сборе с четырьмя штекерами BFOC
маркировка кабеля	AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y 2G 50/125 OM2++
длина кабеля	100 m
оптические характеристики	
удельный коэффициент затухания	
● при 850 нм / макс.	2,7 dB/km
● при 1300 нм / макс.	0,7 dB/km
произведение ширины полосы пропускания и длины канала связи	
● при 850 нм	600 GHz·m
● при 1300 нм	1200 GHz·m
механические характеристики	
число волокон / на каждую волоконно-оптическую жилу	1
число волоконно-оптических жил / на каждый волоконно-оптический кабель	2
исполнение волоконно-оптического волокна	Многомодовый, градиентное волокно 50/125 мкм, OM 2
исполнение волоконно-оптической жилы	Полые жилы, заполненные, диаметр 1400 мкм
исполнение волоконно-оптического кабеля	С возможностью разделки
наружный диаметр	
● оптического волокна	50 µm
● оболочки оптического волокна	125 µm
● оболочки волоконно-оптической жилы	2,9 mm
симметричный допуск / наружного диаметра оболочки волоконно-оптической жилы	0,1 mm
наружный диаметр / провода	10,5 mm
симметричный допуск / наружного диаметра кабеля	0,5 mm
материал	
● сердечника оптического волокна	Кварцевое стекло
● оболочки оптического волокна	Кварцевое стекло
● оболочки волоконно-оптической жилы	PVC
● оболочки волоконно-оптического кабеля	ПЭ
● разгрузки от натяжения	Арамидная нить
цвет	

© Copyright Siemens

● оболочки волоконно-оптической жилы	Оранжевый/черный
● оболочки кабеля	черный
радиус изгиба	
● при однократном изгибании / мин. допустимый	105 mm
● при многократном изгибании / мин. допустимый	155 mm
растягивающая нагрузка	
● при монтаже / кратковременный	2000 N
● при эксплуатации / макс.	800 N
удельное кратковременное поперечное усилие	500 N/cm
удельное длительное поперечное усилие	300 N/cm
удельная масса	90 kg/km
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-40 ... +75 °C
● при хранении	-40 ... +75 °C
● при транспортировке	-40 ... +75 °C
● при монтаже	-5 ... +50 °C
пожарные характеристики	Воспламеняющийся
химическая стойкость	
● против минеральных масел	С устойчивостью к воздействиям
● против жира	С устойчивостью к воздействиям
● против воды	С устойчивостью к воздействиям
радиологическая стойкость / против УФ-излучения	С устойчивостью к воздействиям
степень защиты IP	IP20
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
● безгалогенный	Нет
● бессиликоновый	Да
компонент изделия / защита от грызунов	Да
длина кабеля	
● для стекловолоконного оптического кабеля / при 100BaseFX / в сети Industrial Ethernet / макс.	5000 m
● для стекловолоконного оптического кабеля / при 1000BaseSX / в сети Industrial Ethernet / макс.	750 m
● для стекловолоконного оптического кабеля / при 1000BaseLX / в сети Industrial Ethernet / макс.	2000 m
● для стекловолоконного оптического кабеля / при PROFIBUS / макс.	3000 m
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
● соответствие RoHS	Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
● на веб-сайт: промышленная связь	https://www.siemens.com/simatic-net
● на веб-страницу: SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
● на веб-сайт: база данных изображений	https://www.automation.siemens.com/bilddb
● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	https://www.siemens.com/cax
● на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
сведения о безопасности / заголовок	
информация о безопасности	Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих

© Copyright Siemens

локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

EG-Konf.	UKCA	CCC	Manufacturer Declaration	China RoHS	UL

General Product Approval	other	Industrial Communication
EG-Konf.	Confirmation	Profibus

последнее изменение: 04.12.2025

© Copyright Siemens